

BL-bs認定品一覧表

BL-bs認定品の商品保証についてはP935をご参照ください。

サムターン付シリンダー面付箱錠

| BL-bs型式 | 名称 | 型式 | JLMA規格 | 掲載頁 |
|---------|---------|------------------------------|--------|-----|
| R-I型 | BL-bs部品 | U9RVH※ PRRVH※-J JNRVH※ | R111 | 516 |

(注) ※印はレバーハンドルPC・PA・PG・PH・64型を示す。

サムターン付シリンダー彫込箱錠

| BL-bs型式 | 名称 | 型式 | JLMA規格 | 掲載頁 |
|---------|---------|--|--------|-----|
| M-IM型 | BL-bs部品 | U9LVF□-1BL PRLVF□-1BL LBLVF□-1BL JNLVF□-1BL | C111 | 518 |
| S-M型 | | U9DVF-1BL PRDVF-1BL LBDVF-1BL JNDVF-1BL | C041 | 520 |
| M-II型 | | U9PGVF * W-1BL U9PGVF※DV-1BL PRPGVF * W-1BL PRPGVF※DV-1BL LBPGVF * W-1BL LBPGVF※DV-1BL JNPGVF * W-1BL JNPGVF※DV-1BL | C111 | 521 |
| M-III型 | | U9PGVF # S-1BL PRPGVF # S-1BL LBPGVF # S-1BL JNPGVF # S-1BL | C111 | 521 |

(注1) □印はレバーハンドル50・51・52・53・55・56・64・66型を示す。

(注2) *印はプッシュプルハンドル713・714型を示す。

(注3) ※印はプッシュプルハンドル571型を示す。

(注4) #印はプッシュプルハンドル713・714・571型を示す。

面付本締錠

| BL-bs型式 | 名称 | 型式 | JLMA規格 | 掲載頁 |
|---------|---------|--|--------|-----|
| S-R型 | BL-bs部品 | U9ND2F-1BL PRND2F-1BL LBND2F-1BL JNND2F-1BL | R041 | 522 |
| | | U9ND2R-1BL PRND2R-1BL LBND2R-1BL JNND2R-1BL | R041 | 524 |
| | | U9ND2R-1ATBL PRND2R-1ATBL LBND2R-1ATBL JNND2R-1ATBL | | |

引戸鎌錠

| BL-bs型式 | 名称 | 型式 | JLMA規格 | 掲載頁 |
|---------|---------|--|--------|-----|
| H型 | BL-bs部品 | U9FGV-1BL PRFGV-1BL LBFGV-1BL JNFGV-1BL | H041 | 526 |

ドア・クローザ

| BL型式 | 名称 | 型式 | 掲載頁 |
|-----------|------------|-----------------------|-----|
| BL-I型 | BL部品 | KM313P | 527 |
| BL-II型 | | KM314P | |
| BL-I-S型 | | KM313PS | |
| BL-II-D型 | | KM314PDA (長寿社会対応BL部品) | |
| BL-III-S型 | M401PS-BL | 528 | |
| | M401NPS-BL | | |

旧BL認定品

2008年4月より、錠前のBL認定部品はBL-bs認定品に一本化されました。下記には旧BL部品の製品を記載しています。

サムターン付シリンダー面付箱錠

| 名称 | 型式 | JLMA規格 | 掲載頁 |
|------------|------------------------------|--------|-----|
| レバーハンドルタイプ | U9RAH※ PRRAH※-J JNRAH※ | R111 | — |

(注) ※印はレバーハンドルPC・PA・PG・PH・64型を示す。

(公共工事) 標準型建具用ドアクローザ機種一覧表

| | 適用ドア幅 DW (mm) | 型式 | | | |
|-------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 標準取付用 | | 平行取付用 | |
| | | ストップなし | ストップ付 | ストップなし | ストップ付 |
| 鋼製軽量扉 | 900 | M612 | M612S | M612P | M612PS |
| | 950 | M612 (M613) | M612S (M613S) | M612P (M613P) | M612PS (M613PS) |
| 鋼製扉 | 900 | M612 | M612S | M613P | M613PS |
| | 950 | M613 | M613S | M613P | M613PS |

- 一般型、簡易気密型共に上記表を適用ください。：鋼製扉
- 簡易気密型については、() をご使用ください。：鋼製軽量扉
- 扉の回転抵抗はM612型は1Nm以下、M613型は2Nm以下にてご使用ください。
- 風の強い場所は1ランク強い機種をご使用ください。
- 軽量扉にて180°開き、およびエアタイトの場合はM613型をご使用ください。