

6LHVS SERIES 高級レバーハンドル錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



6LHVS

写真はU96LHVS66-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。(P48参照)

■なめらかな動作。

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■幅広い用途。

6LHVS型は6LHVシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■豊富なレバーハンドルの種類。

レバーハンドルはステンレス製、黄銅製等があり、デザインも豊富に取りそろえています。

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け。

レバーハンドルの取り付け方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■補助錠には6DHVシリーズが最適です。(P274参照)

6DHVシリーズも防犯建物部品です。