

LAM SERIES

レバーハンドル錠 (アンチフリクション機能付)

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真は U9LAM50-1 型 (ST)

LAM

アンチフリクションラッチを採用したレバーハンドル錠です。

■従来のレバーハンドル錠LAシリーズのラッチをアンチフリクションラッチにしました
 ドアの開閉が滑らかで静かです。軽いラッチング力による確実な閉扉が可能になりました。

■防犯サムターンも装着可能です
 B5サムターンとの組み合わせも可能です。詳細はお問い合わせください。中央部には蓄光樹脂を使用しているため、周囲が暗くなるとしばらくの間、サムターンの状態が確認できます。
 注) LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■片面ハンドル LAM*-□H型
 片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。鋼製扉専用です。左右勝手がありますので、ご発注時は左右勝手をご指示ください。(左右勝手の見方はP69参照)

■非常開装置付もあります
 非常時には鍵がなくても、プラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。カバーを取り外して使用するタイプ(再利用可能)と、割って使用するタイプとがあります。



■ダミーシリンダー LA.DY型 (P154参照)
 不要になったシリンダー穴やサムターン穴をふさぐための、ダミーシリンダーです。
 セット手配時は、型式の最後に『D』をつけてください。
 型式例：LAM*-2D型

■非常用丸カバー付 LAM*-1M型
 サムターン部に取り付ける円筒状のカバーです。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。

仕様	
装着可能シリンダー	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN
機能 ^(注)	LAM-1、2、3、4、5、6、8、0
バックセット (mm)	64・76
扉厚可能範囲(mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58 58~66
デッドボルトストローク (mm)	21のみ
左右勝手	共通(レバーハンドルには左右勝手あり)

(注1)ユニオン製レバーハンドルと組み合わせるLAMSケースもあります。
 (注2)その他のハンドル・仕上、長座仕様に関してはお問い合わせください。

材質・仕上・納期一覧 ●：標準納期品 ○：受注生産品

形状	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
50	●	●	●	●
51	●	●	●	●
52	●	●	●	●
53	●	●	●	●
55	●	●	●	●
56	●	●	●	●
57	●	●	●	●
59	●	●	●	●
64	●	○	○	●
66	●	●	●	●
346	●	●	○	○
414	●	●	○	○
421	●	●	●	●
430	●	●	●	●
431	●	●	●	●
432	●	○	○	○
472	●	○	○	○

色調はP126~P136参照

(注)59型ハンドルは2017年7月発売予定です。