

# GT50

SERIES

## 防音扉用グレモン錠

■用途:防音扉等 ■納期:標準納期品 ● /受注生産品 ● (P4参照)

### GT51・52シリーズ

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。

#### 防音扉用のグレモン錠です。

■扉を外さなくても本体ケースが着脱できるカセット方式も可能  
扉を外さなくてもメンテナンスが楽に行えます。この場合、製品型式に  
"C"を付けてご注文ください。切欠寸法はALG50シリーズを参照く  
ださい (P368～383)

例) U9GT51C91-1

扉厚45mm以上の扉にご使用ください。

#### ■他社製シリンダー(株)ゴール:HDも装着可能

専用アダプター(別途発注品)と組み合わせてご使用ください。(P326  
参照) 扉厚は他社カタログと同一範囲です。ただしシリンダーユニット  
は他社メーカーにご発注ください。サムターンは美和ロック製のDA用  
をご使用ください。シリンダーのメーカーが異なっても、錠ケースは同一  
です。

#### ■シリンダー、サムターンの取り付けが容易

シリンダー、サムターンの取り付けは、錠ケースのフロント側からのピン  
固定式(U字型ピンで、ケースに内蔵)ですので、取り付けが容易で取り  
付け間違いがありません。

#### ■ハンドル操作力を軽減

ハンドル操作力を軽減するため、デッドとロッドの動きに時間差(ロ  
ッドを先に突出させた後、デッドを出す)を設けました。

#### ■フロント幅とロッドガイド幅を統一

フロント幅およびロッドガイド幅を25mmに統一していますので、扉の  
曲げ加工が容易になりました。

#### ■室外側脱着ハンドルタイプ

GT51(52、512、51F)※-□UH型

(プレートハンドルタイプ:デッド突出時のみ脱着可能)

GT51(52、512、51F)※-□DH型

(プレートハンドルタイプ:デッド突出時、デッド引き込み時脱着可能)

GT51(52、512、51F)※-□RH型

意匠上、室外側にハンドルを出したくない場合にご使用ください。

扉厚範囲が取れませんので正確な扉厚をご指示ください。

(注)UH型/DH型ハンドルは別途御手配品です。ご注意ください。(UH型  
とDH型のハンドル部は共通製品です)

#### ■片面ハンドルタイプ

GT51(52、512、51F)※-□H型

一方方向のみハンドル操作を行う場合にご使用ください。

●ご注文の際はD寸法(扉高さ寸法)、M寸法(扉下端からハンドルセン  
ターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合は、ロッド全長(先金  
具含) L=1,200mmを2本付で納入いたしますのでドアメーカー様にて定寸し  
ていただくようお願い申し上げます。

#### 【ロッド長さ計算式】

・カセットなしの場合

上部:  $L1 = D - M - 110$  下部:  $L2 = M - 67$

・カセット付の場合(オプション)

上部:  $L1 = D - M - 166$  下部:  $L2 = M - 123$

(注) 納期に関しましてはP314を参照ください。



写真はU9GT5191-1型

U9GT52型



U9GT51※-1UH(DH)型  
ハンドル脱



ハンドル着



U9GT51※-1RH型  
ハンドル脱



ハンドル着

