

ALGR50

SERIES


グレモン電気錠(通電時施錠型)

■用途：高層階非常口等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P4 参照)

この製品は指定建物錠です。(非常開装置付は機能2、4型のみ指定建物錠です) 錠の性能表示はP902をご参照ください。
(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

ALGR51・52・55・56 シリーズ

GT50シリーズに電氣的に施錠できる機能を持たせたグレモン電気錠です。



■扉を外さなくても本体ケースが着脱できるカセット方式を採用しています。

扉を外さなくてもメンテナンスが楽に行えます。

■他社製シリンダー(株)ゴール:HD)も装着可能

専用アダプター(別途発注品)と組み合わせてご使用ください。(P326参照) 扉厚は他社カタログと同一範囲です。ただしシリンダーユニットは他社メーカーにご発注ください。サムターンは美和ロック製のALG51用をご使用ください。シリンダーのメーカーが異なっても、錠ケースは同一です。

■通電時にレバーハンドルを回すと自動施錠します。

■キーまたはサムターンで解錠できます。

キーまたはサムターンで解錠してもレバーハンドルを回さなかった場合は解錠のままです。

■電気錠の施錠およびロッドの出入の状態を電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

(注) 上下ロッドが完全に出た状態でないと施錠できませんのでご注意ください。

■施錠時はレバーハンドルが固定となります。

■停電時は解錠になります。

■非常開装置付のALGREシリーズもあります。(受注生産品)

- ・ALGRE型の通電金具はTEKシリーズをご使用ください。
- ・非常解錠後はレバーの開扉操作により通常状態に復帰します。(通電時施錠、非通電時解錠)
- ・非常解錠が行われた場合は電氣的に確認できます。(無電圧接点出力)

●ご発注の際はD寸法(扉高さ寸法)、M寸法(扉下端からハンドルセンターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合は、ロッド全長(先金具含) L=1,200mmを2本付で納入いたしますのでドアメーカー様に定寸していただくようお願い申し上げます。

【ロッド長さ計算式】(55、56シリーズ以外)

上部：L1 = D - M - 166

下部：L2 = M - 123

(注) 納期に関しましてはP314を参照ください。

ALGR51
ALGR52
ALGR55
ALGR56

写真はU9ALGR5191-1型

