

KW-5

SERIES

水圧解錠装置錠(外開き専用)

■用途:非常口等 ■納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠ではありません。



写真はU9KW-5型（外開き右勝手を示す）



写真はU9KW-5NDZ-1型



火災時に、送水口に消火ホースで水圧をあたえることにより、鍵を使用せずに錠前を解錠することができます。

■面付箱錠PMK型と面付本締錠NDZ型との組み合わせがあります。

■組み合わせによって左右勝手があります。下記の仕様を参照ください。

シリンダー(室外)側から見て丁番が右側に見える……右勝手
シリンダー(室外)側から見て丁番が左側に見える……左勝手

■通常は普通の錠前として使用できます。

■財団法人日本消防設備安全センターの定める評定規程第5条の規定に合格しています。

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9	KW-5	シリンダー 空ノブ 送水口		サムターン 空ノブ 水圧解錠装置	非常口	R111
U9	KW-5NDZ-1	シリンダー 送水口		サムターン 水圧解錠装置	非常口	R041
	KW-5NDZ-3	送水口		サムターン 水圧解錠装置	非常口	R021

●本製品にはPR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

■仕様**KW-5(左右勝手あり)**

ノブ形状	標準型
ストライク	スチール扉外開き用:なし 木製扉用:ストライク付
スペーシング(mm)	54
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	36~40

KW-5NDZ(左右勝手共通)

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	25~29・29~33・33~37・37~42・42~46 46~50・50~54・54~58・58~62・62~66
-----------------------	--

KW-5NDZ-AT(左右勝手あり)

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~45・45~49・49~50~53 53~57
-----------------------	-------------------------------------

(注)扉厚は正確にご指示ください。この製品は内開き扉にはご使用になれませんのでご注意ください。

■材質・仕上

水圧解錠装置: 18-8ステンレス(SUS304)
ヘヤーライン仕上

KW-5