

PLVF777

平行移動型鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)

SERIES ■用途:住宅玄関等 ■納期:標準納期品● / 受注生産品● (P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。

グリップのどこを持って動かしても、グリップ全体が平行に動作する平行移動型の鎌デッドプッシュプル錠です。(PAT)
大人でも子供でも身長の違いで使い勝手が変わることはありません。

■ 官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■ 高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備え、ストライクの強度もアップしているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。また、鎌デッド自体は耐押し込み強度・耐側圧強度とも10,000N以上と頑丈な作りになっています。

■ 操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。(P48参照)

■ 操作性にも優れています。
グリップを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開けられます。グリップのどこを持って動かしても、グリップ全体が平行に動作する平行移動型ですので、大人でも子供でも身長の違いで使い勝手が変わることはありません。

■ シリンダーは錠ケースにピン止め方式。
シリンダーは錠ケースにピン止め方式を採用しています。万が一グリップをもぎ取られても、シリンダーはケースに固定されているので高い防犯性を実現しています。

■ 警備信号タイプのPLVFK型(P632)もあります。

■ 扉メーカーの耐震仕様にあわせた対震ストライクもあります。(P911参照)
詳細はお問い合わせください。

写真はPRPLVF777DV-1型(SF)



■カラーバリエーション ●:標準納期品 ●:受注生産品



(注1) 外開き扉のみ使用可能です。

(注2) 取り付けの際にインパクトドライバーは使用しないでください。取り外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動に支障をきたす場合があります。

■仕様	
装着可能シリンダー	PR・LB・JN
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲(mm)	36以上~40未満・40以上~44未満 44以上~45以下
材質	アルミダイカスト
仕上	ステンカラー色塗装(SF) ライトシルバー色塗装(RV) シャンパンゴールド色塗装(CG) 艶消し黒色塗装(BK)
左右勝手	左右勝手あり(発注時にご指示願います)

PLVF