

# DVF-BL SERIES 鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)



■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●(P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参考ください。



写真はPRDVF-1BL型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参考ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。  
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。(P48参照)

■BL-bs認定品です。  
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。  
PRシリンドラー、LBシリンドラーの場合はシリンドラーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンドラーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

## ■大型キーへッド

PRシリンドラー、LBシリンドラー、JNシリンドラーの場合はキーは大型キーへッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーへッド

## ■機能

装着可能シリンドラー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	DVF-1BL	シリンドラー		防犯サムターン	玄関	C041

## ■材質・仕上

- 18-8ステンレス(SUS304)
- ・ステンレスヘヤーライン仕上(記号ST)
- ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
- ・セラミックダーグレイ仕上(記号CD)

## ■仕様

バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50