

PGVF-1BL SERIES

鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品●/受注生産品○ (P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為
に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5
型を標準装備。(P48参照)

■BL-bs認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面が
キーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然に
キーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部
に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しば
らくの間はキーの差し込み口が目でわかります。

注) LED 照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により
視認できないこともあります。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは
大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■操作性にも優れています。
グリップを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開け
られます。

■グリップタイプ、バータイプがあります。
グリップタイプ(713、714型)、バータイプ(571型)が装着で
きます。詳細はP430～431を参照ください

■ダブルロックとシングルロックの2タイプあります。
どちらも合格品です。

ダブルロック仕様 : PGVF713(714)W-1BL
PGVF571DV-1BL

シングルロック仕様 : PGVF713(714、571)S-1BL
(受注生産品)

(注1) 外開きドアのみ使用可能です。

(注2) 取り付けの際にインパクトドライバーは使用しないでください。
取り外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作
動に支障をきたす場合があります。



PRPGVF713W-1BL型 (SF)

機能				
装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	PGVF※W-1BL PGVF※DV-1BL PGVF#S-1BL	シリンダー グリップ	防犯サムターン グリップ	C111

●シリーズ名の次にある※はグリップ形状713・714型、*は571型、#は713・714
・571型を示します。

仕様	
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲(mm)	36以上～45以下
材質	713、714型：アルミダイカスト 571型：アルミ
仕上	ステンカラー色塗装(SF) ライトシルバー色塗装(RV) シャンパンゴールド色塗装(CG) ゴールド色塗装(GL) 艶消し黒色塗装(BK) ※
左右勝手	左右勝手あり(発注時にご指示願います)

※571型にBK仕上はありません。