

FGV-BL

SERIES

引戸錠(防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等

■納期:標準納期品●(P4参考)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参考ください。



写真はPRFGV-1BL型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参考ください。

■高い防犯性能を誇る錠。

引戸錠用の錠を備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。(P48参考)

■BL-bs認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。

PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により観認できないこともあります。

■大型キーへッド

PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーへッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーへッド

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	FGV-1BL	シリンダー		防犯サムターン	玄関 倉庫	H041

■材質・仕上

- 18-8ステンレス(SUS304) · ステンレスヘヤーライン仕上(記号ST)
- セラミックプロンズ仕上(記号CB)
- セラミックダーグレイ仕上(記号CD)

■仕様

パックセット(mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50
有効チリ寸法(mm)	4以内