



※プロテクタープレートが反対側に取り付けられます。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

| 片開き扉用     |    |     | 両開き扉用     |    |     |
|-----------|----|-----|-----------|----|-----|
| 扉厚(以上～未満) | 記号 | L寸法 | 扉厚(以上～未満) | 記号 | L寸法 |
| 33～42     | DP | 24  | 33～37     | L  | 18  |
| 42～50     | ER | 28  | 37～42     | CM | 20  |
| 50～58     | FT | 32  | 42～46     | N  | 22  |
| 58～66     | G  | 36  | 46～50     | DP | 24  |
|           |    |     | 50～54     | Q  | 26  |
|           |    |     | 54～58     | ER | 28  |
|           |    |     | 58～62     | S  | 30  |
|           |    |     | 62～66     | FT | 32  |

(注) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

| 装着可能シリンダー                      | 型式   | 機能     | バックセット (mm) / ケース深さ (mm) | 扉厚 (mm 以上～mm 未満)                 |
|--------------------------------|------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| U9<br>PR (-J)<br>LB (-J)<br>JN | IEVM | 1<br>4 | 64 / 86.5                | 33～42<br>42～50<br>50～58<br>58～66 |