

指定建物錠の性能表示一覧表INDEX

防犯建物部品 (官民適合錠)	903	AUTAシリーズ	906	PGFKシリーズ	909
6DHVシリーズ	903	AURAシリーズ	906	PGFZシリーズ	909
DVFシリーズ	903	DAシリーズ	906	PLFシリーズ	909
DVF-BLシリーズ	903	DA-Eシリーズ	906	PLFKシリーズ	909
DVF95シリーズ	903	DA-BEシリーズ	906	PLFZシリーズ	909
DVFKシリーズ	903	DA-EPシリーズ	906	RPGF714シリーズ	909
FGV-BLシリーズ	903	DA-BPシリーズ	906	SL12シリーズ	909
FKLVFシリーズ	903	DAF95シリーズ	906	SL16シリーズ	909
IDVFWシリーズ	903	DA2Fシリーズ	906	SL99シリーズ	909
IEVMシリーズ	903	DAFKシリーズ	906	TK4Lシリーズ	909
IPGVFWシリーズ	903	DAFZシリーズ	906	TK4LTシリーズ	909
IPLVFWシリーズ	903	DG2シリーズ	906	TRFシリーズ	909
IRS2PGVFシリーズ	903	DHシリーズ	906	TRTシリーズ	909
6LHVSシリーズ	903	DNシリーズ	906	TRUシリーズ	909
6LHVTシリーズ	903	FFZシリーズ	906	UUTシリーズ	909
6LHVT-Aシリーズ	903	FG3シリーズ	906	WLAシリーズ	909
LVFシリーズ	903	FG3-Eシリーズ	906		
LVF-BLシリーズ	903	FG3-BEシリーズ	906		
LVFKシリーズ	903	FGTシリーズ	906		
6MHVSシリーズ	903	FKLシリーズ	906		
6MHVTシリーズ	903	FKLFシリーズ	906		
6MHVT-Aシリーズ	903	FKALTシリーズ	906		
MVシリーズ	903	GAAシリーズ	907		
ND3F-BLシリーズ	904	GAFシリーズ	907		
ND3R-BLシリーズ	904	GT10シリーズ	907		
PGVFシリーズ	904	GT40シリーズ	907		
PGVFKシリーズ	904	GT50シリーズ	907		
PGVF-BLシリーズ	904	GT50-E	907		
PLVFシリーズ	904	GT50-BEシリーズ	907		
PLVFKシリーズ	904	GT60シリーズ	907		
RVHシリーズ	904	GT60-Eシリーズ	907		
		GT60-BEシリーズ	907		
標準品	905	IDAFWシリーズ	907		
ADTシリーズ	905	IEDMシリーズ	907		
ADSシリーズ	905	IPGFWシリーズ	907		
ADBシリーズ	905	IPLFWシリーズ	907		
AFFシリーズ	905	IRS2PGFシリーズ	907		
AFFZシリーズ	905	KSシリーズ	907		
AL3Mシリーズ	905	LAシリーズ	907		
AL3M-Eシリーズ	905	LAMシリーズ	907		
AL3M-BEシリーズ	905	LA-Eシリーズ	907		
AL3M-EPシリーズ	905	LA-BEシリーズ	907		
AL3M-BPシリーズ	905	LAFシリーズ	908		
ALFHシリーズ	905	LAFKシリーズ	908		
ALV2シリーズ	905	LAFZシリーズ	908		
ALAシリーズ	905	LALシリーズ	908		
ALAZシリーズ	905	LATシリーズ	908		
ALG50シリーズ	905	LHHFシリーズ	908		
ANSシリーズ	905	LHSシリーズ	908		
APPTシリーズ	905	LHTシリーズ	908		
APPRシリーズ	905	LHS-Eシリーズ	908		
APPTAシリーズ	905	LHS-BEシリーズ	908		
APPRAシリーズ	905	MAシリーズ	908		
AUSシリーズ	905	MA-Eシリーズ	908		
AUS-Eシリーズ	905	MA-BEシリーズ	908		
AUS-BEシリーズ	905	MDAシリーズ	908		
AUSEPシリーズ	905	MC25シリーズ	908		
AUTシリーズ	905	MCT20シリーズ	908		
AUT-Eシリーズ	905	MHHFシリーズ	908		
AUT-BEシリーズ	905	MHSシリーズ	908		
AUTEPシリーズ	905	MHTシリーズ	908		
AURシリーズ	905	MHS-Eシリーズ	908		
AUR-Eシリーズ	905	MHS-BEシリーズ	908		
AUR-BEシリーズ	905	PGシリーズ	909		
AUREPシリーズ	905	PGFシリーズ	909		

指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

<防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能						
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能			
												標準TH	防犯TH	4型							
274	6DHV	1	4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	DVF	1	4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
528	DVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
271	DVF95	1	4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
633	DVFK	1	4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
534	FGV-BL	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
552	FKLVF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
677	IDVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
623	IEVM	1	4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
677	IPGVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB ^(注4) /JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
677	IPLVFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 フッドアッソーロック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
685	IRS2PGVF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/JN	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
142 146	6LHVS 6LHVT 6LHVT-A	1	4	64 76 (注2)	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
152	LVF	1	4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
526	LVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○			
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
632	LVFK	1	4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
219 220	6MHVS 6MHVT 6MHVT-A	1	4	76 100 (注2)	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
221	MV	1	4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○		
					5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 6LHVT・6LHVT-A・6MHVT・6MHVT-AシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) IPGVF571型はLBシリンダーの設定はありません。

指定建物錠の性能表示

指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

<防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
530 532	ND3F-BL ND3R-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	-	○	-	有	○	有	○
				5分以上	-	-		5分以上	G2		無	-	-	-	無	-	無	-
				5分未満	-	-		5分未満	G1									
430 633	PGVF PGVFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/ LB(-J)/JN	有	-	○	-	有	○	有	○
				5分以上	-	-		5分以上	G2		無	-	-	-	無	-	無	-
				5分未満	-	-		5分未満	G1									
529	PGVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	-	○	-	有	○	有	○
				5分以上	-	-		5分以上	G2		無	-	-	-	無	-	無	-
				5分未満	-	-		5分未満	G1									
428	PLVF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツック	PR/LB/JN	有	-	○	-	有	○	有	○
				5分以上	-	-		5分以上	G2		無	-	-	-	無	-	無	-
				5分未満	-	-		5分未満	G1									
632	PLVFK	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツック	PR/LB/JN	有	-	○	-	有	○	有	○
				5分以上	-	-		5分以上	G2		無	-	-	-	無	-	無	-
				5分未満	-	-		5分未満	G1									
524	RVH	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/JN	有	-	○	-	有	○	有	○
				5分以上	-	-		5分以上	G2		無	-	-	-	無	-	無	-
				5分未満	-	-		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

指定建物錠の性能表示一覧表<標準品>

<標準品:シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分:耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数:かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。
- ご注文方法:製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (**)

** = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)
U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合:PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK 有	MK 無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	2型/4型				
273	ADT ADS ADB	1 2 4	34 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
621	AFF	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
637	AFFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
620	AL3M	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
620	AL3M-E AL3M-BE AL3M-EP AL3M-BP (注3)	2DE(P) 4E(P)	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
699 719	ALV2JS ALV2JP ALFHJP	1	70 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G2		有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
				5分以上	○	○		5分以上	G3		有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9	有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
699 719	ALV2JR ALV2JT ALFHJR	1	76 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3		有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
				5分以上	○	○		5分以上	G2		有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9	有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
618	ALA	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
637	ALAZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
320 624	ALG50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
619	ANS	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
616	APPT APPR	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
616	APPTA APPRA	2	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
613 614	AUS AUT AUR	1 2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
615	AUS-E(BE) AUT-E(BE) AUR-E(BE)	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
613 614	AUSEP AUTEP AUREP	2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) AL3M-EP、AL3M-BP型はLBシリンダーの設定はありません。

(注4) ダブルロック時の性能(デッドボルトを突出した状態)

(注5) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物
錠の
性能表示

指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

<標準品: シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数: かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

●ご注文方法: 製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (**)

** = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)

U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合: PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK	MK有無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	2型/4型				
614	AUTA AURA	2	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
269	DA	1 2 4	31,38 51,64 76,100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○(注4)
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
403 404	DA-E DA-BE DA-EP DA-BP (注5)	2DE(P) 4E(P)	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
271	DAF95	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
270	DA2F	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
633	DAFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
636	DAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
278	DG2	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	○	○	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	—	有	—	—	—	有	○	有	○
275	DH	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
272	DN	1 2 4	23 29	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	○	○	LB(-J)/LB(-J)/JN	5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
636	FFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
464	FG3	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
409	FG3-E FG3-BE	2DE 4E	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
466	FGT	1 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
552	FKL FKLF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	有	—	—	—	有	○	有	○
550	FKALT	2	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	—	—	—	有	○	有	○

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) バックセット31、64、76、100の場合を示す。

(注4) バックセット31、38の場合を示す。

(注5) DA-EP、DA-BP型はLBシリンダーの設定はありません。

(注6) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注7) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

本 文 頁	品 番 (ハンドル記号 等は省略)	機 能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MK 有	MK 無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性 能 ^(注1)		性能区分	性 能	性能区分	性 能		
												標準TH	防犯TH					2型/4型	
279	GAA	1	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	GAF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
328	GT10	1 2 4	40	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	GT40	1 2	64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	GT50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	GT50-E GT50-BE	2DE 4E	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
314	GT60	1 2 4	70	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	GT60-E GT60-BE	2DE 4E	70	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
677	IDAFW (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB ^(注6) /JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	—	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622	IEDM	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
677	IPGFW (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB ^(注7) /JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	—	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
677	IPLFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 カブアッロック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	—	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682	IRS2PGF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G2 カブアッロック	PR-G2/JN-G2	有	—	□	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732 733	KS***			10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	—	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	—	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	○ _{RMK}	—	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	LA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	LAM	1 2 4	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
406	LA-E LA-BE	2DE 4E	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
(注4) PR、LB、LB-Jシリンダーのワンドアツローックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。
(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。
(注6) IDAFW型のLBシリンダーの設定はU1サムターン仕様のみです。
(注7) IPGF571型はLBシリンダーの設定はありません。

指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

<標準品: シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数: かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

●ご注文方法: 製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (***)

*** = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)

U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合: PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK/MK 有/無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能		
											標準TH	防犯TH					2型/4型	
158	LAF	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
632 636	LAFK LAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
160	LAL	2 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
159	LAT	2 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
150	LHHF		64 76	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
144 148	LHS LHT	1 2 4 (注4)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
405	LHS-E LHS-BE	2DE 4E	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
228	MA	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
406	MA-E MA-BE	2DE 4E	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
281	MDA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
560	MC25	1	64 76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	○	○	○	有	○	有	○
564	MCT20	2	76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	○	○	○	有	○	有	○
226	MHHF		76 100	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
222 224	MHS MHT	1 2 4 (注5)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
405	MHS-E MHS-BE	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) LHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注5) MHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かき穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		
				性能区分	MK 有	MK 無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH				
432	PG571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—
432 633 635	PGF*** PGFK*** PGFZ*** (注4)(注5)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	□	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	
432 633	PGF571 PGFK571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	
635	PGFZ571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	
429	PLF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンブローック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	
632 635	PLFK PLFZ	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンブローック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	
435	RPGF714	1	64	10分以上	○	○	PR	10分以上	G2 ワンブローック	PR-G2	有	—	□	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	
473	SL12	1 2		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	
474	SL16	4		10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	—	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR	—	—	—	—	—	—	
472	SL99	1 2		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	○	—	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—	
548	TK4L	1	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	
548	TK4LT	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR	—	—	—	—	—	—	
276	TRF	1 2 4		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—	
276	TRT	1 2 4		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—	
277	TRU	1 2 4	48 100 125 150	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	○	—	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—	
161	UUT	1 2 4	76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	
168	WLA	1 2 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
(注2) ※印のある耐かき穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
(注4) PR、LB、LB-Jシリンダーのワンブローックの場合、「耐かき穴壊し性能」は10分以上となります。
(注5) ※※はグリッパ記号713、714型を示します。
(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かき穴壊し性能」は5分未満です。